

DC/DC преобразователь напряжения

TEN 3-4812WI

Преобразователь TEN 3-4812WI фирмы TRACO предназначен для преобразования из 48 вольт постоянного тока в 12 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в системах сбора и обработки информации, телекоммуникационном оборудовании, промышленной электронике.

Характеристики:

- Выходная мощность: 3 Вт;
- Входное напряжение DC: 18...75 В (Номинальное: 48 В);
- Электрическая прочность изоляции:
 - вход- выход: 1500 В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 12 В;
- Выходной ток: 0...0.25 А ;
- КПД: 82 %
- Рабочая температура: -40...85°C;
- Корпус: для монтажа на печатную плату DIP24;
- Размеры корпуса: 32x20.3x10.2 мм;
- Масса: 12 г;

Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания;
- Сертифицировано:
 - По электробезопасности: cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950-1;
 - По электромагнитной совместимости: EN 55022, class A and FCC, level A (internal filter);

Применения:

- Промышленная электроника;
- Телекоммуникационном оборудовании;

